

МАСТИКА ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ PETROMAST 31

Обмазочная гидроизоляция бетонных поверхностей, санузлов, лоджий, подвалов, деревянных конструкций и пр. Допускается применение в условиях слабо- и средне агрессивных грунтов

- ✓ Увеличение срока службы строительных конструкций
- ✓ Защита от коррозии
- ✓ Экономичный расход
- ✓ Простота применения
- ✓ Высокая адгезия

ОПИСАНИЕ

Гидроизоляционная мастика представляет собой раствор нефтяных битумов в органических растворителях с введением наполнителей, пластификаторов и специальных функциональных добавок.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Перед применением тщательно перемешать по всему объёму. При необходимости возможно разбавление уайт-спиритом или сольвентом. При работе в условиях отрицательных температур состав рекомендуется отогреть в течение суток при температуре не менее +20°C. Подготовка к работе: основание очистить от снега, наледи, грязи, непрочно держащихся остатков старого покрытия, поверхность обязательно просушить. Основание предварительно обработать битумным праймером PETROMAST. Мастика наносится при помощи валика, кисти или швабры. Производство работ рекомендуется осуществлять при температуре окружающей среды от -10°C до 40°C

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Не использовать внутри жилых и замкнутых помещений. Работы с мастикой проводить на открытом воздухе, не курить. Мастика огнеопасна



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Массовая доля нелетучих веществ, не менее	75%
Время высыхания при температуре (20±2) °C, не более	24 ч
Водопоглощение в течение 24 часа, не более	0,4 %
Прочность сцепления с бетонным основанием, не менее	0,3 МПа
Температура размягчения (по методу кольца и шара) сухого остатка, не менее	60°C
Гибкость при изгибе вокруг бруса с закруглением радиусом (5,0±0,2) мм при температуре минус 5°C	трещин нет
Средний расход	1 л/м ²

ХРАНЕНИЕ

Хранить в плотно закрытой таре, в сухом, защищенном от света месте при температуре от -30°C до +40°C вдали от нагревательных приборов и открытых источников огня. Не хранить в жилых помещениях и в контакте с продуктами питания. Держать в недоступном для детей месте. Гарантийный срок хранения при условии герметичной упаковки - 24 месяца.